



Tuyau pour mur plein ABS/DWV | Systèmes de drain, de renvoi et d'évent (DWV) systems

Les tuyaux en ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) sont considérés comme la norme pour un grand nombre de systèmes de plomberie de drain, de renvoi et d'évent (DWV). NAPCO est un important fournisseur de tuyau ABS/DWV pour les immeubles résidentiels, commerciaux et industriels combustibles. Polyvalente et durable, notre gamme de produits ABS/DWV peut être utilisée dans des installations au-dessus du sol et enfouies.

Installation

Pour obtenir des instructions relatives à l'installation, consultez la brochure « Solvant instructions de cimentation pour tuyaux et raccords ».

Disponibilité

NAPCO distribue deux types de tuyaux ABS/DWV au Canada : pour mur plein de la nomenclature 40, et à noyau cellulaire. Les tuyaux ABS/DWV sont disponibles avec les dimensions suivantes:

- Diamètre : de 1¼ po et 6 po
- Longueur : 6 pi et 12 pi

Parmi les avantages de notre tuyau ABS/DWV, on peut citer:

- **Sa résistance aux produits chimiques** – Le tuyau ABS/DWV résiste à un grand nombre de produits chimiques et de solvants ménagers qui peuvent endommager les tuyaux en métal, ce qui en fait un choix idéal pour la cuisine et la salle de bain.
- **Sa longue durée de vie** – Le tuyau ABS/DWV résistant aux chocs procure un rendement de longue durée même à des températures extrêmes, sans rouiller, se corroder ou se détériorer avec le temps.
- **Sa facilité d'installation** – Le tuyau ABS/DWV léger est facile à manipuler et à transporter, ce qui réduit la main-d'œuvre et le temps d'installation nécessaires.

- **Ses excellentes propriétés d'écoulement** – Les parois intérieures lisses optimisent l'écoulement.
- **Son rapport coût-efficacité** – Le tuyau ABS/DWV coûte moins cher que les systèmes de tuyaux métalliques comparables.



Spécifications abrégées	
Normes sur les tuyaux et matériaux :	CSA B181.1
Applications :	Systèmes de drain, de renvoi et d'évent (DWV) systems
Norme sur les diamètres :	Schedule 40
Diamètres nominaux :	1¼, 1½, 2, 3, 4 et 6 pouces
Longueur utile :	12 pi, bout uni
Couleur :	Noir
Composition pour les tuyaux :	ASTM D3965, 42212, Min Tensile Strength of 27.6 MPa
Certifications :	NSF 14
Norme d'installation :	CSA B181.1

Dimensions – Disponible en 6 pi et 12 pi Longueur		
Diamètre nominal (po)	Diamètre extérieur moyen (po)	Épaisseur minimale de la paroi (po)
1¼	1.660"	0.140"
1½	1.900"	0.145"
2	2.375"	0.154"
3	3.500"	0.216"
4	4.500"	0.237"
6	6.625"	0.280"

Remarques: Ces dimensions sont uniquement à des fins d'estimation.

Certifications

Le tuyau ABS/DWV de NAPCO est certifié conforme à la norme CSA B181.1.

